

Filtere s polyfosfátmi na obmedzenie tvorby vodného kameňa vo vode. Inštalujú sa priamo pred spotrebič, alebo do rozvodu vody. Úprava vody pomocou pridávania polyfosfátov do vody je jednoduchý, vo svete rozšírený, efektívny a mimoriadne ekonomický spôsob obmedzenia problému tvrdej vody. Polyfosfáty vo forme kryštálov alebo prášku sú vhodné iba na úpravu úžitkovej vody. Na pitnú vodu je vhodný materiál SILIPHOS. Polyfosfáty pomaly rozpúšťajú už existujúce usadeniny vodného kameňa a na vnútorných stenách zariadení vytvárajú tenký ochranný film chrániaci potrubia pred koróziou. Účinok polyfosfátov vo vode je limitovaný maximálnou teplotou 80°C a tvrdosťou vody do 30° nemeckých.

Filtere s uhlíkovými náplňami slúžia na doúpravu vody z verejného vodovodu, alebo vlastných zdrojov. Odstraňujú chlór, prípadné pachute a pachy, alebo ťažké kovy obsiahnuté vo vode.

Typickou kombináciou, vhodnou pre rodinné domy alebo byty, je zostava dvoch alebo troch filtrov. Filtra na mechanické nečistoty a chemické úpravy vody s náplňou SILIPHOSu, prípadne aj uhlíkového filtra.

## 38677 AQUACAL 1/2"

s práškovou polyfosfátovou náplňou, na úžitkovú vodu, elegantné riešenie k ohrievaniu vody alebo kotlu, vhodné do rozvodov teplej úžitkovej vody, ekonomická prevádzka, dodávané s 1/2 kg náplňou. Max. pracovný tlak 8bar, max. pracovná teplota 30°C. Nízke prevádzkové náklady.



## 12037 AQUA KID ECO 1/2" s kryštálmi polyfosfátu

## 45552 AQUA KID ECO 3/4" s kryštálmi polyfosfátu

zmäkčovací filter s náplňou kryštalického polyfosfátu, vhodný do rozvodov teplej úžitkovej vody ako ochrana ohrievača vody alebo kotla. Max. pracovný tlak 6bar, max. pracovná teplota 25°C. Hlava filtra má dva výstupy, čiže je možné ho zapojiť priamo pod ohrievač.



## 30111 Pračkový zmäkčovač

s kryštalickou polyfosfátovou náplňou, vhodný pred práčku i umývačku riadu, inštaluje sa priamo na prívodný ventil, pred napúšťaciu hadicu.



## 33648 vločka 06-9 uhlíkový granulát

Kontajner s náplňou aktívneho uhlíkového granulátu vyrobeného z kokosových škrupín. Uhlík je vďaka svojej vysokej absorpčnej schopnosti vhodný hlavne na odstránenie chlóru, ťažkých kovov, pachutí a pachov. Vkladá sa do obalu AQUA 3P 03-9 (veľký). Hustota: 20mikrónov, prietok: 216 l/hod.



Kontajner CV  
Priehľadný plastový kontajner prázdny kontajner na sypané materiály (polyfosfáty, SILIPHOS, uhlíkový granulát). Vkladá sa do obalov AQUA 3P 1/2", 3/4" a 1"

## 34285 5CV malý

## 39111 7CV stredný

## 32254 9CV veľký



## 30115 Polyfosfátové guličky SILIPHOS (700g balenie)

Materiál na obmedzenie tvorby vodného kameňa, vhodný pre pitnú vodu. Originálny produkt nemeckého výrobcu BK Giuliani, schválený pre použitie v zariadeniach na úpravu pitnej vody. Používa sa spolu s kontajnerom CV vo filtroch AQUA 3P veľkosti 1/2", 3/4" a 1".



## 34062 Polyfosfát práškový (500g balenie)

Materiál do filtrov AQUACAL, určených na obmedzenie tvorby vodného kameňa, v zariadeniach pre úžitkovú vodu.



## 30109 Polyfosfát kryštalický (1kg balenie)

Materiál na obmedzenie tvorby vodného kameňa, určený pre úžitkovú vodu. Používa sa v práčkovom filtri, vo filtroch AQUA KID ECO alebo spolu s kontajnerom CV vo filtroch AQUA 3P veľkosti 1/2", 3/4" a 1".



## 36171 Aktívny uhlík (300g balenie)

Náhradná náplň uhlíkového sypaného granulátu. Balenie 300g je učené pre veľký kontajner 9CV.



## 11866 vločka 06-9 CTO-E lisovaný uhlík

Blok lisovaného uhlíku a predfiltra hustotou 10 mikrónov a účinnosťou 95%, vhodný na odstránenie chlóru, ťažkých kovov, pachutí a pachov. Vhodná ako koncový filter pred vodovodnú batériu. Prietok: 240l/hod (4l/min). Pracovný tlak: 2 - 8 bar Vkladá sa do obalu AQUA 3P 03-9 (veľký).



## 11861 vločka 06-9 FRA-STERYL

Antibakteriálna vložka z polypropylénu (PP) s hustotou 0,5mikrónu. Účinnosť filtrácie 99,98%. Vhodná ako koncový filter pred vodovodnú batériu. Prietok: 240l/hod (4l/min). Pracovný tlak: 2 - 8 bar Vkladá sa do obalu AQUA 3P 03-9 (veľký).



## 36671 vločka 06-9 FRA-CA STERYL

Antibakteriálna vložka z polyesteru (PES) s hustotou 0,5mikrónu a granulovaným uhlíkom. Účinnosť filtrácie 99,98%. Vhodná ako koncový filter pred vodovodnú batériu. Prietok: 150l/hod (2,5l/min). Pracovný tlak: 2 - 8 bar Vkladá sa do obalu AQUA 3P 03-9 (veľký).

